

# List technických údajů

Příchytka 605, střední V4A

Objednací číslo: 1018669



Oboustranná příchytka pro kabely a trubky



|    |                          |
|----|--------------------------|
| A4 | Nerez, materiál 1.4571   |
| 2B | Holé, dodatečně ošetřeno |

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1018669                     |
| Typ                                 | 605 20 A4                   |
| Označení 1                          | Upevňovací příchytka        |
| Označení 2                          | oboustranná                 |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 20mm                        |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                         |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 0,664 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0475 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

Přichytka 605, střední V4A

Objednací číslo: 1018669



## Rozměry



|          |         |
|----------|---------|
| Délka    | 49 mm   |
| Šířka    | 12 mm   |
| Výška    | 18,5 mm |
| Rozměr A | 49 mm   |
| Rozměr B | 37 mm   |
| Rozměr b | 12 mm   |
| Rozměr D | 20 mm   |
| Rozměr d | 4,5 mm  |
| Rozměr e | 6 mm    |
| Rozměr H | 18,5 mm |
| Rozměr t | 1 mm    |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | Dvoustranné           |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>20 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 4,5 x 6 mm            |
| Tloušťka materiálu                     | 1 mm                  |
| Jmenovitý průměr                       | 20 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |