

List technických údajů

Parapetní kanál AXIS Maxi, šířka kanálu 130

Objednací číslo: 6131076



Parapetní kanály AXIS Maxi pro skryté uložení vedení v interiéru a pro vestavbu přístrojů.

Spodní díl kanálu se symetrickým děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.

Otestováno podle EN 50085-1 a EN 50085-2-1.

Spodní díl s přiloženými kabelovými úchyty, přiložený vrchní díl.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6131076
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	AXIS MAXI Set 65x130 9010
Výrobce	OBO
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	16
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	148 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,786 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Parapetní kanál AXIS Maxi, šířka kanálu 130

Objednací číslo: 6131076



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	130 mm
Výška	65 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	29
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	6800 mm ²
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C