


List technických údajů

Nosníková svorka pro trubky, uzavřená/boční

Objednací číslo: 1483683



Nosníková svorka k natlučení, s uzavřeným trubkovým úchytem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.



St

Ocel

ZL

Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Objednací číslo	1483683
Typ	BCHPC 2-4 D25
Označení 1	Nosníková svorka
Označení 2	pro trubky
Výrobce	OBO
Rozměr	2-4mm
Materiál	Ocel
Povrch	Zinkové mikrolamely
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nosníková svorka pro trubky, uzavřená/boční

Objednací číslo: 1483683



Rozměry



Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	Trubka/kabel
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	0,45 kN
Tloušťka příruby F max.	4 mm
Tloušťka příruby F min.	2 mm
Průměr trubky/kabelu, max.	26 mm
Průměr trubky/kabelu, min.	22 mm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne