


List technických údajů

Nosníková svorka pro trubky, uzavřená/boční

Objednací číslo: 1483705



Nosníková svorka k natlučení, s uzavřeným trubkovým úchytem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.



St

Ocel

ZL

Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Objednací číslo	1483705
Typ	BCHPC 8-14 D32
Označení 1	Nosníková svorka
Označení 2	pro trubky
Výrobce	OBO
Rozměr	8-14mm
Materiál	Ocel
Povrch	Zinkové mikrolamely
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nosníková svorka pro trubky, uzavřená/boční

Objednací číslo: 1483705



Rozměry



Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	Trubka/kabel
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	0,45 kN
Tloušťka příruby F max.	14 mm
Tloušťka příruby F min.	8 mm
Průměr trubky/kabelu, max.	32 mm
Průměr trubky/kabelu, min.	30 mm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne