

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, 3-násobná, plastová
přítlačná opěrka, FT
Objednací číslo: 1186711



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku drážky 18 mm nebo 22 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1186711
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Označení 2	3-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	12-16mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1343 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, 3-násobná, plastová
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186711



Rozměry



Délka	22,5 mm
Šířka	20 mm
Výška	84 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	20 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	84 mm
Rozměr L	47 mm
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	3
Pro průměr trubky max.	16 mm
Pro průměr trubky min.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	16 mm
Upínací rozsah D, min.	12 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén