

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka W, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1187950



Třmenová příchytka s patkou W, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na úhelník do < 40 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	1187950
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Výrobce	OBO
Rozměr	52-58mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7505 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka W, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1187950



Rozměry



Délka	25 mm
Šířka	64 mm
Výška	128 mm
Tloušťka plechu	2,5 mm
Rozměr A	25 mm
Rozměr B	64 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	128 mm
Rozměr L	45 mm
Rozměr t	2,5 mm

Technické údaje

Počet	1
kabelů/trubek	
Pro průměr trubky max.	58 mm
Pro průměr trubky min.	52 mm
Závit	M8
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	40 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Úhlový profil
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	58 mm
Upínací rozsah D, min.	52 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén