

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka W, 2-násobná, plastová
přítlačná opěrka, FT
Objednací číslo: 1187739



Třmenová příchytka s patkou W, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na úhelník do < 40 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1187739
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Označení 2	2 násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	40-46mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,75 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4286 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka W, 2-násobná, plastová
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187739



Rozměry



Délka	25 mm
Šířka	51 mm
Výška	167 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr A	25 mm
Rozměr B	51 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	167 mm
Rozměr L	45 mm
Rozměr t	2 mm

Technické údaje

Počet	2
kabelů/trubek	
Pro průměr trubky max.	46 mm
Pro průměr trubky min.	40 mm
Závit	M8
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	40 mm
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Úhlový profil
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	46 mm
Upínací rozsah D, min.	40 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén