

List technických údajů

Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem

Objednací číslo: 1488015



S průchozím otvorem.

Max. utahovací moment: 8 Nm



TG

Temperovaná litina

Kmenová data

Objednací číslo	1488015
Označení 1	Nosníková svorka šroubovací
Označení 2	s upevňovacím otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	0-17mm
Materiál	Temperovaná litina
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Nosníková šroubová příchytka, s průchozím otvorem

Objednací číslo: 1488015



Rozměry



Délka	38 mm
Šířka	19 mm
Výška	35 mm
Rozměr B	19 mm
Rozměr D	9 mm
Rozměr F	18 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	35 mm
Rozměr L	38 mm

Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	Otvor
Způsob upevnění	šroubovat
Upevňovací otvor	9 mm
Zatížení na mezi pevnosti	1,2 kN
Tloušťka příruby F max.	18 mm
Tloušťka příruby F min.	0 mm
Závit	M8
Metrický závit	8
Max. utahovací moment	8 Nm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne