

List technických údajů

Přichytka Multi-Quick

Objednací číslo: 2153114



Přichytka na omítku k upevnění metrických trubek, trubek PG a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Flexibilní upínací rozsah několik milimetrů. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop, použitelné v profilové liště v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Quick nebo starQuick.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2153114
Označení 1	Přichytka Multi-Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	18,5-22,5mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,76 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přichytka Multi-Quick

Objednací číslo: 2153114



Rozměry



Rozměr A	33 mm
Rozměr B	15,5 mm
Rozměr e	8 mm
Rozměr F	4,1 mm
Rozměr h	7 mm
Rozměr H	37,5 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	50 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Zaklapávací systém	Ano
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschaubbar
Upínací rozsah D, max.	22,5 mm
Upínací rozsah D, min.	18,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne