

List technických údajů

UTC3 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404610



Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect. Vhodné pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7.

PVC propojovací kabel se zástrčkou, 3-kolíkový, typ WINSTA® MIDI. Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7404610
Typ	UTC3 W W2
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, dvoj. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	165x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	26,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

UTC3 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404610



Rozměry



Délka	175 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	3
Provedení	2× čistě bílá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	165 mm
Přepětová ochrana	Ne