

List technických údajů

UTC4 W s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404623



Zkompletovaný univerzální nosič UTC4 se 2 předem nainstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33 ° v oranžové barvě a instalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33 ° v mátově zelené barvě a záslepkou pro následnou instalaci přístroje ze série Modul45 nebo Modul 45connect, 250 V ~ 16 A. Připojovací kabel z PVC se zástrčkou, tříkolíkový, typ WINSTA® MIDI. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9. Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33°, jednou mátově zelenou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect, 250 V~, 16 A.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7404623
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, dvoj. bílá, jedn. green
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	43,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

UTC4 W s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404623



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× oranžová pravá / 1× mátová zelená
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne