

List technických údajů

Elektroizolační a těsnicí sada

Výr. č. 2340038



v tyčích.

Trvale elastický těsnicí tmel bez vláken na polymerové a minerální bázi k vyplnění dutých prostor při instalaci například kabelových vývodů nebo podobných součástí na ochranu před průnikem nečistot a vody.

Barva: zelenošedá

Vlastnosti těsnicího tmele:

- bez halogenů, kyselin a silikonu
- zpracovatelný také za nízkých teplot
- odolný proti trvalému teplu do 80 °C
- zabraňuje korozi
- nízká absorpce vody
- dobré izolační vlastnosti
- dielektrická pevnost 16 kV/mm dle VDE 0291, část 2
- téměř neomezeně skladovatelný



Další text k výrobku 1


Vlastnosti těsnicí sady:

- Bez halogenů, kyseliny a silikonu
- zpracovatelné také za nízkých teplot
- Odolnost proti trvalé teplotě do +80°C
- zabraňující korozi
- nízká absorpce vody
- dobré izolační vlastnosti
- Elektrická pevnost 16 kV/mm podle VDE 0291 část 2
- téměř neomezeně skladovatelná

Kmenová data

Č. výr.	2340038
Typ	115 GR-GN
Označení 1	Elektroizolační a těsnicí sada
Rozměr	ca.100g
Barva	přírodní
Nejmenší prodejní množství	10 kus
Hmotnost	11,02 kg/100 ks

Technické údaje



Provedení	Minerální báze
Balení	Prut