

List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá

Výr. č. 2149303




Přichytka OBO Quick typu 2955F/...: provedení odolné proti šíření plamene pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolační trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.

Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick
Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm,
max. hodnoty vytažovací síly F při teplotě 20 °C viz tabulku.




PP Polypropylén

Kmenová data

Č. výr.	2149303
Typ	2955 F M16 STGR
Označení 1	Přichytka Quick
Označení 2	samozhášivý
Rozměr	M16
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	100 kus
Hmotnost	0,25 kg/100 ks

Technické údaje



Rozměr AAW	25,30 - 25,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	11,5 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	15,50 mm
Rozměr E	7,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	25,00 mm
Rozměr h	10,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytažovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M16
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6

List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná
šedá
Výr. č. 2149303



Technické údaje

Odolná proti ultrafialovému záření