

List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Výr. č. 2149563



PP Polypropylén

Přichytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe. Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick. Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.


Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. výtahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

Kmenová data

Č. výr.	2149563
Typ	2955 M20 SW
Označení 1	Přichytka Quick
Rozměr	M20
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	100 kus
Hmotnost	0,33 kg/100 ks

Technické údaje



Rozměr AAW	30,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	14 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	19,40 mm
Rozměr E	9,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	29,50 mm
Rozměr h	10,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	90 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M20
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>