

List technických údajů

Kanál, typ WDK 15015

Objednací číslo: 6191002



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
opatřený víkem



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6191002
Typ	WDK15015RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	15x15x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	56
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1789 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 15015

Objednací číslo: 6191002



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	15 mm
Výška	15 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	1
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	164 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C