


List technických údajů

Kanál, typ WDK 15030

Objednací číslo: 6025005



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6025005
Typ	WDK15030GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	15x30x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	19,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3558 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 15030

Objednací číslo: 6025005



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	30 mm
Výška	17,5 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	2
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	2
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	2
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	375 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C