

List technických údajů

Kanál, typ WDK 40040

Objednací číslo: 6191126



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6191126
Typ	WDK40040RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	36
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	42,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,8095 kg CO2e / 1 metr

List technických údajů


Kanál, typ WDK 40040

Objednací číslo: 6191126



Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	40 mm



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	7
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	6
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	5
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1314 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C