


List technických údajů

Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6025633



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
včetně 4 vrchních spon
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6025633
Typ	WDK40060GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	40x60x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	55,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1519 kg CO2e / 1 metr

List technických údajů


Kanál, typ WDK 40060

Objednací číslo: 6025633



Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	60 mm
Výška	40 mm



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	10
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	8
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	7
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ano
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1775 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C